

SABINE je firma, kde dobré nápady jdou ruku v ruce se schopností adekvátní realizace. Proslavila se především svým systémem potlačení zpětné vazby FBX (Feed-Back eXterminator), který je dodnes referencí, se kterou je porovnáván každý konkurenční systém. Vývoj zde neustrnul a následovaly další dobré nápady a výrobky na nich založené a i vlastní algoritmus, na kterém jsou založeny filtry FBX se neustále zdokonaluje. Poslední novinkou na trhu jsou reproduktorové procesory NAVIGATOR, které samozřejmě mají na všech vstupních kanálech sadu filtrů FBX, tentokrát i s dříve nebyvalou možností doladit si chování algoritmu podle konkrétní situace a charakteru zvukového materiálu.

obj. č.	typ	popis	cena Sk bez DPH	cena Sk s DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč s DPH
Navigator System DSP						
335081	SABINE NAV3600-E	DSP speaker processor, 3×IN, 6×OUT; IN DSP: Gain, 6×EQ (param./shelf), 8×FBX, Delay (450 mS, krok 21 uS), Kompresor/Limitér; OUT DSP: Mix, 6×EQ (param./shelf), Crossover, Delay (450 mS, krok 21 uS), Gain, Kompresor/Limitér; VŠEOBECNĚ: LCD, ovládání z čelního panelu nebo PC (RS-232), 30 pamětí, možnost zaheslování, XLR, 1 U	27 696,-	32 959,-	22 157,-	26 367,-
335082	SABINE NAV3600-EN-E	DSP speaker processor, 3×IN, 6×OUT; IN DSP: Gain, 6×EQ (param./shelf), 8×FBX, Delay (450 mS, krok 21 uS), Kompresor/Limitér; OUT DSP: Mix, 6×EQ (param./shelf), Crossover, Delay (450 mS, krok 21 uS), Gain, Kompresor/Limitér; VŠEOBECNĚ: LCD, ovládání z čelního panelu nebo PC (RS-232), Ethernet, 30 pamětí, možnost zaheslování, XLR, 1 U	37 768,-	44 944,-	30 214,-	35 955,-
335083	SABINE NAV4800-E	DSP speaker processor, 4×IN, 8×OUT; IN DSP: Gain, 6×EQ (param./shelf), 8×FBX, Delay (450 mS, krok 21 uS), Kompresor/Limitér; OUT DSP: Mix, 6×EQ (param./shelf), Crossover, Delay (450 mS, krok 21 uS), Gain, Kompresor/Limitér; VŠEOBECNĚ: LCD, ovládání z čelního panelu nebo PC (RS-232), 30 pamětí, možnost zaheslování, XLR, 1 U	47 889,-	56 988,-	38 311,-	45 590,-
335084	SABINE NAV4800-EN-E	DSP speaker processor, 4×IN, 8×OUT; IN DSP: Gain, 6×EQ (param./shelf), 8×FBX, Delay (450 mS, krok 21 uS), Kompresor/Limitér; OUT DSP: Mix, 6×EQ (param./shelf), Crossover, Delay (450 mS, krok 21 uS), Gain, Kompresor/Limitér; VŠEOBECNĚ: LCD, ovládání z čelního panelu nebo PC (RS-232), Ethernet, 30 pamětí, možnost zaheslování, XLR, 1 U	56 282,-	66 975,-	45 025,-	53 580,-
335085	SABINE NAV8800-E	DSP speaker processor, 8×IN, 8×OUT; IN DSP: Gain, 6×EQ (param./shelf), 8×FBX, Delay (450 mS, krok 21 uS), Kompresor/Limitér; OUT DSP: Mix, 6×EQ (param./shelf), Crossover, Delay (450 mS, krok 21 uS), Gain, Kompresor/Limitér; VŠEOBECNĚ: LCD, ovládání z čelního panelu nebo PC (RS-232), 30 pamětí, možnost zaheslování, svorky Phoenix, 1 U	63 144,-	75 141,-	50 515,-	60 113,-
335086	SABINE NAV8800-EN-E	DSP speaker processor, 8×IN, 8×OUT; IN DSP: Gain, 6×EQ (param./shelf), 8×FBX, Delay (450 mS, krok 21 uS), Kompresor/Limitér; OUT DSP: Mix, 6×EQ (param./shelf), Crossover, Delay (450 mS, krok 21 uS), Gain, Kompresor/Limitér; VŠEOBECNĚ: LCD, ovládání z čelního panelu nebo PC (RS-232), Ethernet, 30 pamětí, možnost zaheslování, svorky Phoenix, 1 U	71 290,-	84 835,-	57 032,-	67 868,-

FBX Feedback Exterminator						
335005	SABINE SL-820	FBX-SOLO, 1 kanál, 8×FBX, 1/5 nebo 1/10 oct., noise gate, nesymetrický IN/OUT Jack, ext. zdroj, 1 U, šifka 1/6	9 232,-	10 986,-	7 386,-	8 789,-
335010	SABINE SM-820	FBX-SOLO, 1 kanál, 8×FBX, 1/5 nebo 1/10 oct., noise gate, IN: sym. XLR, vyp. phantom 48 V; OUT: nesym XLR; ext. zdroj, 1 U, šifka 1/6	9 232,-	10 986,-	7 386,-	8 789,-
335013	SABINE FBX-1200	1kanál, 12×FBX, 1/5 nebo 1/10 oct., možnost časovaného uvolnění dynamických filtrů, XLR/Jack, 1 U	10 664,-	12 690,-	8 531,-	10 152,-
335014	SABINE FBX-2400	2kanál, 12×FBX, 1/5 nebo 1/10 oct., možnost časovaného uvolnění dynamických filtrů, XLR/Jack, 1 U	13 330,-	15 863,-	10 664,-	12 690,-

Graphi-Q2						
335034	SABINE GRQ3121	digitální procesor s analogovým ovládáním, 1 kanál, 1×IN, 2×OUT; grafický EQ: 31 pásem, 0,5-1 oct., 20 mm fadery, +/-6 dB nebo +/-12 dB; Low Cut: 20-3 000 Hz, 12/24 dB/oct.; High Cut: 1-20 kHz, 12/24 dB/oct., 12×FBX nebo parametrické EQ (volitelné pro každý z 12 filtrů, možnost editace naladěných FBX); Kompresor; Limitér; Delay: max. 1 s, krok 20 uS; Crossover: 1×2, BS/LR/BW, 12/24/36/48 dB/oct.; 20 pamětí, možnost zaheslování, RS-232 IN/OUT, ovlád. port pro vyvolání paměti ext. kontaktem, možnost ovládání z PC (některé funkce dostupné jen z PC), XLR/Jack, 1 U	20 242,-	24 088,-	16 193,-	19 270,-
335035	SABINE GRQ3122	digitální procesor s analogovým ovládáním, 2kanál, 2×IN, 2×OUT; grafický EQ: 31 pásem, 0,5-1 oct., 20 mm fadery, +/-6 dB nebo +/-12 dB; Low Cut: 20-3 000 Hz, 12/24 dB/oct.; High Cut: 1-20 kHz, 12/24 dB/oct., 12×FBX nebo parametrické EQ (volitelné pro každý z 12 filtrů, možnost editace naladěných FBX); Kompresor; Limitér; Delay: max. 1 s, krok 20 uS; Crossover: 1×2, BS/LR/BW, 12/24/36/48 dB/oct.; 20 pamětí, možnost zaheslování, RS-232 IN/OUT, ovlád. port pro vyvolání paměti ext. kontaktem, možnost ovládání z PC (některé funkce dostupné jen z PC), XLR/Jack, 1 U	32 782,-	39 010,-	26 225,-	31 208,-
335036	SABINE GRQ3121-S	jako GRQ3121 bez ovlád. prvků, 1 kanál, 1×IN, 2×OUT; grafický EQ: 31 pásem, 0,5-1 oct., +/-6 dB nebo +/-12 dB; Low Cut: 20-3 000 Hz, 12/24 dB/oct.; High Cut: 1-20 kHz, 12/24 dB/oct., 12×FBX nebo parametrické EQ (volitelné pro každý z 12 filtrů, možnost editace naladěných FBX); Kompresor; Limitér; Delay: max. 1 s, krok 20 uS; Crossover: 1×2, BS/LR/BW, 12/24/36/48 dB/oct.; 20 pamětí, možnost zaheslování, RS-232 IN/OUT, ovlád. port pro vyvolání paměti ext. kontaktem, možnost ovládání z PC (některé funkce dostupné jen z PC), XLR/Jack, 1 U	17 773,-	21 150,-	14 219,-	16 920,-
335037	SABINE GRQ3122-S	jako GRQ3122 bez ovlád. prvků, 2kanál, 2×IN, 2×OUT; grafický EQ: 31 pásem, 0,5-1 oct., 20 mm fadery, +/-6 dB nebo +/-12 dB; Low Cut: 20-3 000 Hz, 12/24 dB/oct.; High Cut: 1-20 kHz, 12/24 dB/oct., 12×FBX nebo parametrické EQ (volitelné pro každý z 12 filtrů, možnost editace naladěných FBX); Kompresor; Limitér; Delay: max. 1 s, krok 20 uS; Crossover: 1×2, BS/LR/BW, 12/24/36/48 dB/oct.; 20 pamětí, možnost zaheslování, RS-232 IN/OUT, ovlád. port pro vyvolání paměti ext. kontaktem, možnost ovládání z PC (některé funkce dostupné jen z PC), XLR/Jack, 1 U	27 894,-	33 194,-	22 315,-	26 555,-

příslušenství						
335105	SABINE S RACK	19"/1 U rack adapter pro 6 ks. SL-820, SM-820, SDA-102	987,-	1 175,-	790,-	940,-
335110	SABINE S-PSU1	síťový zdroj pro 1×FBX-SOLO,	395,-	470,-	316,-	376,-



SABINE SL-820
FBX-SOLO, 1kanálový linkový FBX 1/6 z 19"/1 U

SABINE SM-820
FBX-SOLO, 1kanálový mikrofonní FBX 1/6 z 19"/1 U



SABINE NAV8800-E
DSP speaker processor, 8×IN, 8×OUT; IN DSP: Gain, 6×EQ (param./shelf), 8×FBX, Delay (450 mS, krok 21 uS), Kompresor/Limitér; OUT DSP: Mix, 6×EQ (param./shelf), Crossover, Delay (450 mS, krok 21 uS), Gain, Kompresor/Limitér; VŠEOBECNĚ: LCD, ovládání z čelního panelu nebo PC (RS-232), 30 pamětí, možnost zaheslování, svorky Phoenix, 1 U



SABINE REAL-Q2
2kanálový adaptivní, automatický EQ, graf. EQ 31 pásem, RTA, HP a LP filtry, noise gate